

# DEL 18/21/24 Plus

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ CONFORT

RÉF. PRODUIT: 236739

## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à régulation électronique

Puissance au choix 18/21/24 kW dans un seul appareil





Type	DEL 18/21/24 Plus	DEL 27 Plus
Réf. à commander	236739	236740
Puissance nominale	18/21/24 kW	27 kW
Hauteur	466 mm	466 mm
Largeur	225 mm	225 mm
Profondeur	116 mm	116 mm

### Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	380 V	380 V
Puissance nominale 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Courant nominal 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Protection électrique 1	32/32/35 A	40 A
Fréquence 1	50/60 Hz	50/- Hz
Tension nominale 2	400 V	400 V
Puissance nominale 2	18/21/24 kW	27 kW
Courant nominal 2	29/31/35 A	39 A
Protection électrique 2	32/32/35 A	40 A
Fréquence 2	50/60 Hz	50/- Hz
Tension nominale 3	415 V	
Puissance nominale 3	19,4/22,6/25,8 kW	
Courant nominal 3	30,1/32,2/36,3 A	
Protection électrique 3	32/32/40 A	
Fréquence 3	50/- Hz	
Phases	3/PE	3/PE
Réglage de la température	Off, 20-60 °C	Off, 20-60 °C
Conductivité spécifique $\sigma_{15 \leq}$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 25 \text{ °C}$ )	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$

Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 25$ °C)	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 380 V)	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 380 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 400 V)	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 400 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 415 V)	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$ (pour $\theta_{\text{froid}} \leq 55$ °C et 415 V)	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Indice de protection (IP)	IP25	IP25
Couleur	blanc	blanc
Poids	3,2 kg	3,2 kg

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Vous cherchez un installateur ?**

Trouvez nos installateurs sur  
[www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs](http://www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs)

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.